

# Anhänger

Montage Std.	Richtzeit	Bestellnummer
-----------------	-----------	---------------

## Erläuterungen

**Bremsberechnung:** Über 25 Km/h generell erforderlich-grundsätzlich wird eine Bremsberechnung immer empfohlen!

**Aufpreis Netto € 87,-**

Bitte Datenblatt Anhänger kpl. ausgefüllt einsenden-Zylindergröße und Hebellängen werden exakt bestimmt.

**Schwellzeitmessung:** Ab 1.1.2016 bei Typengenehmigungen und auch teilweise bei Einzelgenehmigungen vorgeschrieben, bei Bedarf Anfrage !

**In Österreich:** Können laut 42 KDV-Novelle landw. Anhänger bis 18 To Gesamtgewicht mit einer entsprechenden Bremsanlage (auf alle 4 Räder wirkend) ohne Zulassung zum Verkehr bis 25 Km/h betrieben werden- genaue Richtlinien anfordern! Für gängige Hersteller

**Auflaufbremse:** Auflauf- und Druckluftbremse kombiniert möglich (max. 25 Km/h). Auflaufdeichsel muss bei Druckluft-

Betrieb gesperrt werden-Sperrvorrichtung bei Deichselhersteller bestellen bzw. selbst anfertigen, Änderung von Bremsbetätigungsstäbe ev. auch erforderlich !

**Rückmatik:** Meist Umbau der Rückmatikbremse erforderlich-Anfrage bei Hersteller der Radbremse -ev. neue Achsen!

**Kolben/Membranzylinder:** Kolbenzylinder (langer Hub) sind speziell für landwirtschaftliche Achsen mit Nockenbremsen, Membranzylinder (kürzerer Hub) sind speziell für kurze Hebellängen vorgesehen.

## Druckluftanlagen für Anhänger mit mechanischer Bremse



Alle Anlagen inkl. Anbauteile !



2-Leitungsanlagen inkl. Löseventil automatisch!

### 1-achsgebremst mit Kolbenzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger

mit 1 Kolbenzylinder D 80

### 2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl. Löseventil

5-7 1) DAH001-06B

mit 1 Kolbenzylinder D 100

5-7 1) DAH001-01B

mit 1 Kolbenzylinder D 125

5-7 1) DAH001-02B

1) Aufpreis Kupplungskopfhalter universal

DAHZA001

**Andere Bestückung auf Anfrage!**

### 1-achsgebremst mit Membranzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger

mit 1 Membranzylinder 12"

### 2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl. Löseventil

5-7 1) DAH001-07B

mit 1 Membranzylinder 16"

5-7 1) DAH001-03B

mit 1 Membranzylinder 20"

5-7 1) DAH001-05B

mit 1 Membranzylinder 24"

5-7 1) DAH001-04B

1) Aufpreis Kupplungskopfhalter universal

DAHZA001

**Andere Bestückung auf Anfrage!**

### 2-achsgebremst Tandem mit Kolbenzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger

mit 2 Kolbenzylinder D 80

### 2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl. Löseventil

7-9 1) DAH003-01B

mit 4 Kolbenzylinder D 80

11-13 1) DAH003-02B

mit 2 Kolbenzylinder D 100

7-9 1) DAH003-03B

mit 4 Kolbenzylinder D 100

11-13 1) DAH003-10B

mit 1 Kolbenzylinder D 125, 1 Kolbenzyl. D 100

7-9 1) DAH003-04B

mit 2 Kolbenzylinder D 125

7-9 1) DAH003-05B

1) Aufpreis Kupplungskopfhalter universal

DAHZA001

**Andere Bestückung auf Anfrage!**

### 2-achsgebremst Tandem mit Membranzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger

mit 2 Membranzylinder 9"

### 2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl. Löseventil

7-9 1) DAH003-19B

mit 4 Membranzylinder 9"

11-13 1) DAH003-20B

mit 2 Membranzylinder 12"

7-9 1) DAH003-06B

mit 4 Membranzylinder 12"

11-13 1) DAH003-22B

mit 2 Membranzylinder 16"

7-9 1) DAH003-07B

mit 4 Membranzylinder 16"

11-13 1) DAH003-33B

mit 1 Membranzylinder 16", 1 Membranzyl. 12 "

7-9 1) DAH003-09B


mit 2 Membranzylinder 20"

7-9 1) DAH003-08B

1) Aufpreis Kupplungskopfhalter universal

DAHZA001

**Andere Bestückung auf Anfrage!**



## Anhänger

	Montage Std.	Richtzeit	Bestellnummer
<b>2-achsgebremst 2-Achs-Deichsel mit Kolbenzylinder</b> mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger			<b>2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl. Löseventil</b>
mit 2 Kolbenzylinder D 80	7-9	1)	DAH010-02B
mit 4 Kolbenzylinder D 80	11-13	1)	DAH013-01B
mit 1 Kolbenzylinder D 100, 1 Kolbenzyl. D 80	7-9	1)	DAH010-01B
mit 2 Kolbenzylinder D 100	7-9	1)	DAH012-01B
mit 4 Kolbenzylinder D 100	11-13	1)	DAH013-03B
mit 1 Kolbenzylinder D 125, 1 Kolbenzyl. D 100	7-9	1)	DAH012-02B
mit 2 Kolbenzylinder D 125	7-9	1)	DAH012-06B DAHZA001
1) Aufpreis Kupplungskopfhalter universal			
<b>Andere Bestückung auf Anfrage!</b>			
<b>2-achsgebremst 2-Achs-Deichsel mit Membranzylinder</b> mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger			<b>2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl. Löseventil</b>
mit 2 Membranzylinder 12"	7-9		DAH012-03B
mit 4 Membranzylinder 12"	11-13		DAH012-05B
mit 2 Membranzylinder 16"	7-9		DAH012-04B
<b>Andere Bestückung auf Anfrage!</b>			
<b>Tristopzylinder (Membranzylinder/Federspeicher)</b> mit handbetätigtem Bremskraftregler, über 25 km/h Anfrage mit Datenblatt Anhänger Erhöhter Platzbedarf! Zeichnung siehe <a href="http://www.atzlinger.at/produktmenue/druckluft/service/">www.atzlinger.at/produktmenue/druckluft/service/</a>			<b>2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl. Löseventil</b>
1Achs 2L mit 1 Tristopzylinder 16/24"	6-8		DAH700-01B
1Achs 2L mit 1 Tristopzylinder 20/30"	6-8		DAH700-02B
1Achs 2L mit 1 Tristopzylinder 24/30"	6-8		DAH700-03B
2Achs Tandem 2L m. 1 Tristopzyl. 16/24", 1x MZ 12"	8-10		DAH710-01B
2Achs Tandem 2L m. 1 Tristopzyl. 20/30", 1x MZ 16"	8-10		DAH710-02B
2Achs Tandem 2L m. 1 Tristopzyl. 24/30", 1x MZ 20"	8-10		DAH710-03B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 16/24", 2x MZ 12"	12-15		DAH710-04B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 16/24", 2x MZ 16"	12-15		DAH710-07B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 20/30", 2x MZ 16"	12-15		DAH710-05B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 24/30", 2x MZ 20"	12-15		DAH710-06B
Umbau 2 Membranz. auf 2 Tristopzylinder 12/12"			DAHUMBTRI03-1
Umbau 1 Membranz. auf 1 Tristopzylinder 16/24"			DAHUMBTRI01-2
Umbau 2 Membranz. auf 2 Tristopzylinder 16/24"			DAHUMBTRI02-3
Bei Umbau Kolbenz. auf Tristopzylinder ev. Änderung Hebellänge erforderlich, Anfrage !			
<b>Andere Bestückung auf Anfrage!</b>			
Kombizylinder Druckluft-Hydraulik/Abreissicherung/Lastanpasungsventil für 25 km/h mit handbetätigtem Bremskraftregler, ohne Kupplung und Schläuche für hydr. Zylinder. Bei Betrieb der hydr. Bremse Druck im Luftbehälter auf 0 absenken! Umschaltautomatik auf Anfrage!			<b>Druckluft 2-Leitungsanlage/Hydr. Bremse</b>
mit 1 Kombizylinder 16" DL/25 mm Hydr.	7-9		DAH501-03B
mit 1 Kombizylinder 20" DL/30 mm Hydr.	7-9		DAH501-01B
mit 1 Kombizylinder 24" DL/30 mm Hydr.	7-9		DAH501-04B
mit 1 Kombizylinder 30" DL/35 mm Hydr.	7-9		DAH501-02B
mit 2 Kombizylinder 12" DL/25 mm Hydr.	7-9		DAH500-02B
mit 2 Kombizylinder 16" DL/25 mm Hydr.	7-9		DAH500-06B
mit 2 Kombizylinder 20" DL/30 mm Hydr.	7-9		DAH500-04B
mit 2 Kombizylinder 24" DL/30 mm Hydr.	7-9		DAH500-03B
mit 4 Kombizylinder 12" DL/25 mm Hydr.	11-13		DAH500-01B
mit 4 Kombizylinder 16" DL/25 mm Hydr.	11-13		DAH500-07B
mit 4 Kombizylinder 24" DL/30 mm Hydr.	11-13		DAH500-08B
Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h , bis 2 Hydr. Zylinder Ø25			DAHZAAS001
Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h , bis 2 Hydr. Zylinder Ø30			DAHZAAS002
Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h , bis 3 Hydr. Zylinder Ø30			DAHZAAS003
Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse			DAHZALA001
Kupplung hydr. Bremse Hänger			VF28MS
<b>Andere Bestückung auf Anfrage!</b>			

## Anhänger

	Montage Std.	Richtzeit	Bestellnummer
<b>Zubehör/Aufpreise</b>			
Aufpreis Bremszylinder D65 per Stk			DAHAUFP03-1
Aufpreis Bremszylinder D140 per Stk			DAHAUFP04-1
Anschl.f.2.Hänger für 1-Achshänger/Tandem 2L	2		DAH100-01B
Anschl.f.2.Hänger für 2 Achsanhänger 2L	2		DAH100-02B
Anschluss für 2. Hänger mit Abreißfunktion f. 1-Achs u. 2-Achsh.	5		DAHZAAS100-1
Anschluss für 2. Hänger 1-Leitung bei 2-L	3		DAH101-01A
Anschluss für 2. Hänger 1+2 Leitung bei 2-L	3		DAH101-01C
Durchleitung für ungebremsten Hänger 2L	3		DAH100-03B
<b>Bremsberechnung Anhänger Netto</b>			
Anpassungsventil 356005103 lt. Berechnung ev. erforderlich	1		DAHAUFP05-1
Spiralschläuche Aufpreis für Version KK mit Filter			DAHAUFP01-3
Satz Kupplungs-Handgriffe für Spiralschläuche			893 900 033 2
ALB-Regler m.Anbausatz Aufpreis bei vorh. Löseventil	3		DAH118-14
ALB-Regler m.Anbausatz Tandem Aufpr. b. vorh. Löseventil	4		DAH118-12
ALB-Regler m.Anbausatz Aufpr. b. vorh. Löseventil f. Schwimmer bei Göllefaß	4		DAH118-04
ALB-Regler m.Anbausatz Luftfederung Aufpreis			DAH118-13
ALB-Regler m.Anbs. Nachlieferung (kein Löseventil vorh.)	4		DAH118-03
<b>Neu - Aufpreis Bremszylinderkreis 2-kreisig,</b> Vorteil - wenn z.B. Luftverlust bei Hinterachse, Druck für Vorderachse gesichert - <b>für Forstanhänger empfohlen!</b>			DAH2KR02
Aufpreise Druckluftbremse Version Ladewagen			DAHZALW01
Zusatzeile Relaisventil, schnelleres Be- und Entlüften der Zylinder			
<b>Aufgrund der Schwellzeitmessung eventuell erforderlich</b>	2		DAHAUFP12-1
Aufpreis Duomatic Kupplungskopf bei Mitlieferung			DZ00491
<b>Umbausätze Anhänger 1L auf 2-Leitung</b>			
Anh.Bremsventil mit Regler, Kupplkopf mit Filter, Druckminderventil, Verschraubungen, Schläuche			
Umbausatz Anhänger 1L auf 2L mit Löseventil - in Österreich bei 25 km/h erforderlich!	3		DAH020-01LÖ
Umbausatz Anhänger 1L auf 2L mit Löseventil und Anschluss für 2. Hänger	3		DAH020-01LÖ + DAHV007-01

## Druckluftanlagen für Anhänger mit hydraulischer Bremse

Für Forstanhänger/Rückewagen etc. fordern Sie unser ausführliches Infoblatt "Druckluftbremsanlagen für Forstanhänger/Rückewagen" an!



<b>Servoziylinder Trommelbremse hydraulisch inkl. Löseventil automatisch</b>	<b>2-Leitungsanlage</b>
Innenliegende Radbremszylinder, max. Schluckvolumen 47 ccm/Hauptbremszylinder, hydr. Druck ca. 140 bar bei 8 bar DL	
DL 2L mit Servoziylinder 24" /Hauptbremszyl. 31,7 Mineralöl/Tr	8-10 12) DAH200-10B
12) Aufpr. 2 er Servoziylinder 24"/HZ31,7/Min.Öl/Trommelbr.	4 DAH200-10B-AP1
<b>Servoziylinder Trommelbremse hydraulisch inkl. Löseventil automatisch</b>	
Außenliegenden hydr. Bremszyl.-Schluckvolumen max. 70 ccm/Hauptbremszylinder beachten!	
Z.B. max. 2 hydr. Zylinder D25x70mm Hub=70ccm/Hauptbremszylinder ! Hydr. Druck ca. 128 bar bei 8 bar DL	
DL 2L mit Servoziylinder 30" /Hauptbremszyl. 38,1 Mineralöl/Tr	8-10 12) DAH200-11B
12) Aufpr. 2 er Servoziylinder 30"/HZ38,1/Min.Öl/Trommelbr.	4 DAH200-11B-AP1
<b>Servoziylinder Scheibenbremse hydraulisch inkl. Löseventil automatisch</b>	
max. Schluckvolumen 47 ccm, hydr. Druck ca. 140 bar bei 8 bar DL	
DL 2L mit Servoziylinder 24"/Hauptbremszyl. 31,7 Mineralöl/Sch	8-10 DAH200-09B
12) Aufpr. 2 er Hauptbrems+ Vorspannzylinder für Scheibenbremse	DAH200-09B-AP-2
<b>Allgemein/Sonstige</b>	
1 Stk. Standspindel-Feststellbremse-Satz kpl.	DAHAUFP008-1
2 Stk. Standspindel-Feststellbremse-Satz kpl.	DAHAUFP009-1
<b>Achsen</b>	
Ohne Befestigungsplatten, grundiert. Andere Spurweiten auf Anfrage.	
Achse 70x70 Spur1,6 m BR300x60 25km/h	7000SBA300X60
Achse 70x70 Spur1,6m BR300x80, 40 km/h	7000/80SBA300X80
Andere Dimensionen Anfrage !	
<b>Druckluftanlagen/hydr. Bremsen für Rundballenpresse</b>	
Siehe Bremsanlagen unter Fabrikat z.B. Claas, Deutz, John Deere, Diverse	