

Anhänger



Montage Richtzeit
Std.

Bestellnummer

Erläuterungen

Bremsberechnung: Über 25 Km/h generell erforderlich-grundsätzlich wird eine Bremsberechnung immer empfohlen!

Aufpreis Netto € 85,-

Bitte Datenblatt Anhänger kpl. ausgefüllt einsenden-Zylindergröße und Hebellängen werden exakt bestimmt.

Schwellzeitmessung: Ab 1.1.2016 bei Typengenehmigungen und auch teilweise bei Einzelgenehmigungen vorgeschrieben, bei Bedarf Anfrage !

In Österreich: Können laut 42 KDV-Novelle landw. Anhänger bis 18 To Gesamtgewicht mit einer entsprechenden Bremsanlage (auf alle 4 Räder wirkend) ohne Zulassung zum Verkehr bis 25 Km/h betrieben werden- genaue Richtlinien anfordern! Für gängige Hersteller

Auflaufbremse: Lauf- und Druckluftbremse kombiniert möglich (max. 25 Km/h). Auflaufdeichsel muss bei Druckluft-Betrieb gesperrt werden-Sperrvorrichtung bei Deichselhersteller bestellen bzw. selbst anfertigen, Änderung von Bremsbetätigungsgestänge ev. auch erforderlich !

Rückmatik: Meist Umbau der Rückmatikbremse erforderlich-Anfrage bei Hersteller der Radbremse -ev. neue Achsen!

Kolben/Membranzylinder: Kolbenzylinder (langer Hub) sind speziell für landwirtschaftliche Achsen mit Nockenbremsen, Membranzylinder (kürzerer Hub) sind speziell für kurze Hebellängen vorgesehen.

Druckluftanlagen für Anhänger mit mechanischer Bremse



Alle Anlagen inkl. Anbauteile !



2-Leitungsanlagen inkl. Löseventil automatisch!

1-achsgebremst mit Kolbenzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger

mit 1 Kolbenzylinder D 80	5-7	DAH001-06B
mit 1 Kolbenzylinder D 100	5-7	DAH001-01B
mit 1 Kolbenzylinder D 125	5-7	DAH001-02B

Andere Bestückung auf Anfrage!

1-achsgebremst mit Membranzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger

mit 1 Membranzylinder 12"	5-7	DAH001-07B
mit 1 Membranzylinder 16"	5-7	DAH001-03B
mit 1 Membranzylinder 20"	5-7	DAH001-05B
mit 1 Membranzylinder 24"	5-7	DAH001-04B

Andere Bestückung auf Anfrage!

2-achsgebremst Tandem mit Kolbenzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger

mit 2 Kolbenzylinder D 80	7-9	DAH003-01B
mit 4 Kolbenzylinder D 80	11-13	DAH003-02B
mit 2 Kolbenzylinder D 100	7-9	DAH003-03B
mit 4 Kolbenzylinder D 100	11-13	DAH003-10B
mit 1 Kolbenzylinder D 125, 1 Kolbenzyl. D 100	7-9	DAH003-04B
mit 2 Kolbenzylinder D 125	7-9	DAH003-05B


Andere Bestückung auf Anfrage!

2-achsgebremst Tandem mit Membranzylinder

mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger


mit 2 Membranzylinder 9"	7-9	DAH003-19B
mit 4 Membranzylinder 9"	11-13	DAH003-20B
mit 2 Membranzylinder 12"	7-9	DAH003-06B
mit 4 Membranzylinder 12"	11-13	DAH003-22B
mit 2 Membranzylinder 16"	7-9	DAH003-07B
mit 4 Membranzylinder 16"	11-13	DAH003-33B
mit 1 Membranzylinder 16", 1 Membranzyl. 12"	7-9	DAH003-09B
mit 2 Membranzylinder 20"	7-9	DAH003-08B

Andere Bestückung auf Anfrage!



Anhänger

	Montage Richtzeit Std.	Bestellnummer
2-achsgebremst 2-Achs-Deichsel mit Kolbenzylinder		
<i>mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger</i>		
mit 2 Kolbenzylinder D 80	7-9	DAH010-02B
mit 4 Kolbenzylinder D 80	11-13	DAH013-01B
mit 1 Kolbenzylinder D 100, 1 Kolbenzyl. D 80	7-9	DAH010-01B
mit 2 Kolbenzylinder D 100	7-9	DAH012-01B
mit 4 Kolbenzylinder D 100	11-13	DAH013-03B
mit 1 Kolbenzylinder D 125, 1 Kolbenzyl. D 100	7-9	DAH012-02B
mit 2 Kolbenzylinder D 125	7-9	DAH012-06B
Andere Bestückung auf Anfrage!		
2-achsgebremst 2-Achs-Deichsel mit Membranzylinder		
<i>mit handbetätigtem Bremskraftregler / Über 25 Km/h-Anfrage mit Datenblatt Anhänger</i>		
mit 2 Membranzylinder 12"	7-9	DAH012-03B
mit 4 Membranzylinder 12"	11-13	DAH012-05B
mit 2 Membranzylinder 16"	7-9	DAH012-04B
Andere Bestückung auf Anfrage!		
Tristopzylinder (Membranzylinder/Federspeicher)		2-Leitungsanlage bis 25 km/h inkl.
<i>mit handbetätigtem Bremskraftregler, über 25 km/h Anfrage mit Datenblatt Anhänger</i>		
<i>Erhöhter Platzbedarf! Zeichnung siehe www.atzlinger.at/produktmenue/druckluft/service/</i>		
1Achs 2L mit 1 Tristopzylinder 16/24"	6-8	DAH700-01B
1Achs 2L mit 1 Tristopzylinder 20/30"	6-8	DAH700-02B
1Achs 2L mit 1 Tristopzylinder 24/30"	6-8	DAH700-03B
2Achs Tandem 2L m. 1 Tristopzyl. 16/24", 1x MZ 12"	8-10	DAH710-01B
2Achs Tandem 2L m. 1 Tristopzyl. 20/30", 1x MZ 16"	8-10	DAH710-02B
2Achs Tandem 2L m. 1 Tristopzyl. 24/30", 1x MZ 20"	8-10	DAH710-03B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 16/24", 2x MZ 12"	12-15	DAH710-04B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 16/24", 2x MZ 16"	12-15	DAH710-07B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 20/30", 2x MZ 16"	12-15	DAH710-05B
2Achs Tandem 2L m. 2 Tristopzyl. 24/30", 2x MZ 20"	12-15	DAH710-06B
Umbau 2 Membranz. auf 2 Tristopzylinder 12/12"		DAHUMBTRI03-1
Umbau 1 Membranz. auf 1 Tristopzylinder 16/24"		DAHUMBTRI01-2
Umbau 2 Membranz. auf 2 Tristopzylinder 16/24"		DAHUMBTRI02-3
<i>Bei Umbau Kolbenz. auf Tristopzylinder ev. Änderung Hebellänge erforderlich, Anfrage !</i>		
Andere Bestückung auf Anfrage!		
Kombizylinder Druckluft-Hydraulik/Abreissicherung/Lastanpasungsventil für 25 km/h		
<i>mit handbetätigtem Bremskraftregler, ohne Kupplung und Schläuche für hydr. Zylinder.</i>		
Bei Betrieb der hydr. Bremse Druck im Luftbehälter auf 0 absenken! Umschaltautomatik auf Anfrage!		
mit 1 Kombizylinder 16" DL/25 mm Hydr.	7-9	DAH501-03B
mit 1 Kombizylinder 20" DL/30 mm Hydr.	7-9	DAH501-01B
mit 1 Kombizylinder 24" DL/30 mm Hydr.	7-9	DAH501-04B
mit 1 Kombizylinder 30" DL/35 mm Hydr.	7-9	DAH501-02B
mit 2 Kombizylinder 12" DL/25 mm Hydr.	7-9	DAH500-02B
mit 2 Kombizylinder 16" DL/25 mm Hydr.	7-9	DAH500-06B
mit 2 Kombizylinder 20" DL/30 mm Hydr.	7-9	DAH500-04B
mit 2 Kombizylinder 24" DL/30 mm Hydr.	7-9	DAH500-03B
mit 4 Kombizylinder 12" DL/25 mm Hydr.	11-13	DAH500-01B
mit 4 Kombizylinder 16" DL/25 mm Hydr.	11-13	DAH500-07B
mit 4 Kombizylinder 24" DL/30 mm Hydr.	11-13	DAH500-08B
Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h , bis 2 Hydr. Zylinder Ø25		DAHZAAS001
Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h , bis 2 Hydr. Zylinder Ø30		DAHZAAS002
Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h , bis 3 Hydr. Zylinder Ø30		DAHZAAS003
Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse		DAHZALA001
Kupplung hydr. Bremse Anhänger		VF28MS
Andere Bestückung auf Anfrage!		



Anhänger

	Montage Richtzeit Std.	Bestellnummer
Zubehör/Aufpreise		
Aufpreis Bremszylinder D65 per Stk		DAHAUFP03-1
Aufpreis Bremszylinder D140 per Stk		DAHAUFP04-1
Anschl.f.2.Hänger für 1-Achshänger/Tandem 2L	2	DAH100-01B
Anschl.f.2.Hänger für 2 Achsanhänger 2L	2	DAH100-02B
Anschluss für 2. Hänger mit Abreißfunktion f. 1-Achs u. 2-Achsh.	5	DAHZAAS100-1
Anschluss für 2. Hänger 1-Leitung bei 2-L	3	DAH101-01A
Anschluss für 2. Hänger 1+2 Leitung bei 2-L	3	DAH101-01C
Durchleitung für ungebremsten Hänger 2L	3	DAH100-03B
Bremsberechnung Anhänger Netto		DAH_BREMSBERECH
Anpassungsventil 356005103 lt. Berechnung ev. erforderlich	1	DAHAUFP05-1
Spiralschläuche Aufpreis für Version KK mit Filter		DAHAUFP01-3
Satz Kupplungs-Handgriffe für Spiralschläuche		893 900 033 2
ALB-Regler m.Anbausatz Aufpreis bei vorh. Löseventil	3	DAH118-01
ALB-Regler m.Anbausatz Tandem Aufpr. b. vorh. Löseventil	4	DAH118-02
ALB-Regler m.Anbausatz Aufpr. b. vorh. Löseventil f. Schwimmer bei Güllefaß	4	DAH118-04
ALB-Regler m.Anbausatz Luftfederung Aufpreis		DAH118-13
ALB-Regler m.Anbs. Nachlieferung (kein Löseventil vorh.)	4	DAH118-03
Neu - Aufpreis Bremszylinderkreis 2-kreisig , Vorteil - wenn z.B. Luftverlust bei Hinterachse, Druck für Vorderachse gesichert - für Forstanhänger empfohlen!		DAH2KR02
Aufpreise Druckluftbremse Version Ladewagen		DAHZALW01
Zusatzteile Relaisventil, schnelleres Be- und Entlüften der Zylinder Aufgrund der Schwellzeitmessung eventuell erforderlich	2	DAHAUFP12-1
Aufpreis Duomatic Kupplungskopf bei Mitlieferung		DZ00491
Umbausätze Anhänger 1L auf 2-Leitung		
Anh.Bremsventil mit Regler, Kupplkopf mit Filter, Druckminderventil, Verschraubungen, Schläuche		
Umbausatz Anhänger 1L auf 2L mit Löseventil - in Österreich bei 25 km/h erforderlich!	3	DAH020-01LÖ
Umbausatz Anhänger 1L auf 2L mit Löseventil und Anschluss für 2. Hänger	3	DAH020-01LÖ + DAHV007-01
Druckluftanlagen für Anhänger mit hydraulischer Bremse		
Für Forstanhänger/Rückewagen etc. fordern Sie unser ausführliches Infoblatt "Druckluftbremsanlagen für Forstanhänger/Rückewagen" an!		
		
Servozyylinder Trommelbremse hydraulisch inkl. Löseventil automatisch		
Innenliegende Radbremszylinder, max. Schluckvolumen 47 ccm/Hauptbremszylinder, hydr. Druck ca. 140 bar bei 8 bar DL		
DL 2L mit Servozyylinder 24" /Hauptbremszyl. 31,7 Mineralöl/Tr	8-10 12)	DAH200-10B
12) Aufpr. 2 er Servozyylinder 24"/HZ31,7/Min.Öl/Trommelbr.	4	DAH200-10B-AP1
Servozyylinder Trommelbremse hydraulisch inkl. Löseventil automatisch		
Außenliegenden hydr. Bremszyl.-Schluckvolumen max. 70 ccm/Hauptbremszylinder beachten!		
Z.B. max. 2 hydr. Zylinder D25x70mm Hub=70ccm/Hauptbremszylinder ! Hydr. Druck ca. 128 bar bei 8 bar DL		
DL 2L mit Servozyylinder 30" /Hauptbremszyl. 38,1 Mineralöl/Tr	8-10 12)	DAH200-11B
12) Aufpr. 2 er Servozyylinder 30"/HZ38,1/Min.Öl/Trommelbr.	4	DAH200-11B-AP1
Servozyylinder Scheibenbremse hydraulisch inkl. Löseventil automatisch		
max. Schluckvolumen 47 ccm, hydr. Druck ca. 140 bar bei 8 bar DL		
DL 2L mit Servozyylinder 24"/Hauptbremszyl. 31,7 Mineralöl/Sch	8-10	DAH200-09B
12) Aufpr. 2 er Hauptbrems+ Vorspannzylinder für Scheibenbremse		DAH200-09B-AP-2
Allgemein/Sonstige		
1 Stk.Standspindel-Feststellbremse-Satz kpl.		DAHAUFP008-1
2 Stk. Standspindel-Feststellbremse-Satz kpl.		DAHAUFP009-1
Achsen		
Ohne Befestigungsplatten, grundiert. Andere Spurweiten auf Anfrage.		
Achse 70x70 Spur1,6 m BR300x60 25km/h		7000SBA300X60
Achse 70x70 Spur1,6m BR300x80, 40 km/h		7000/80SBA300X80
Andere Dimensionen Anfrage !		
Druckluftanlagen/hydr. Bremsen für Rundballenpresse		
Siehe Bremsanlagen unter Fabrikat z.B. Claas, Deutz, John Deere, Diverse		